

# Visseuse automatique LXT

## DFR550RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans enlever le chargeur de vis. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Longueur de l'embout de vissage	157 mm
Vitesse à vide max	4000 min <sup>-1</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	424 x 80 x 238 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé

Code EAN 0088381816748

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**821551-8**

Coffret MAKPAC



**281217-6**

Crochet de transport



**837631-0**

Moulage MAKPAC



## PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**194500-1**

Rallonges pour visseuses



**195184-8**

Fixation automatique, 25 - 55 mm



**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**821551-8**

Coffret MAKPAC



**837631-0**

Moulage MAKPAC



**P-67795**

Embouts longs 117 à 177 mm

