

Coffre-fort blindé Royal



Caractéristiques de sécurité de la série Royal

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB-S/VdS
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps à triple paroi
- Charnières à l'intérieur
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds, double guidage des pènes (Royal E 512 - E 516, E 522 - E 526, E 532 - E 536 et E 542 - E 546)
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes rectangulaires solides, double guidage des pènes (Royal E 552 - E 558 et toutes les autres tailles de coffres-forts E 518, E 528, E 538 et E 548)
- Système de fermeture blindé
- Rail de verrouillage continu soudé côté charnière
- Système de fermeture avec blindage contre le perçage
- Armature de serrure (poignée) dépasse de 65 mm
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Rainure anti-feu continue
- préparé pour fixation au mur avec 4 points d'ancrage, matériaux de fixation inclus
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Beaucoup d'accessoires supplémentaires : Avec étagère réglable de série, équipement intérieur individuel, bicolore de série gris/blanc, peinture individuelle RAL et/ou brillante (voir page 234)
- Conseil pour plus de sécurité : combinez 2 systèmes de fermeture
- Grand choix de systèmes de fermeture (voir page 232)
- ROYAL E 512 - 538, en option avec serrure électronique « SecuTronic », module biométrique de série
- ROYAL E 542 - 558, en option avec serrures électroniques, serrure redondante de série

Peinture : toutes les teintes RAL et brillantes

Exemples teintes RAL



Exemples teintes brillantes



Et beaucoup plus !



Coffre-fort blindé Royal

Royal E 512-518

DEGRE DE SECURITE I

- Serrure blindée de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », testée par VdS, certifiée, classe 2 ECB-S d'après EN 1300, classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000x695x635	745x545x400	8x ●	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x695x635	1060x545x400	12x ●	305	231
E 516 S	25600 8	1755x 695x635	1500x545x400	14x ●	350	327
E 518 S	20740 6	1755x1130x635	1500x980x400	9x	500	588

Royal E 522-528

DEGRE DE SECURITE II

- Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés

- **Atout de sécurité :**
 - Matériau d'isolation selon DIN 4102
 - Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquer



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695x 635	1500 x 545x 400	14x ●	640	327
E 528 S	20950 9	1755 x 1130x 635	1500 x 980x 400	9x	910	588

Coffre-fort blindé Royal



Royal E 532-538

DEGRE DE SECURITE III

- Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés



• Atout de sécurité :

- Matériau de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquer



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695x 635	745 x 545x 400	8x ●	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695x 635	1060 x 545x 400	12x ●	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695x 635	1500 x 545x 400	14x ●	900	327
E 538 S	21830 3	1755 x 1130x 635	1500 x 980x 400	9x	1280	588



Coffres-forts de haute sécurité

Royal

Royal E 542-548

DEGRE DE SECURITE IV

- 2 serrures blindées de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés

Atout de sécurité :

- Matériau de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquenter
- De manière générale avec 2 systèmes de fermeture



Article	EAN	Extérieur HxLxP mm	Intérieur HxLxP mm	Pênes	Poids kg	Volume l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x ● + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x ● + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x ● + 1x	940	327
E 548 SS	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1340	588

Coffres-forts de haute sécurité

Royal



Royal E 552-558

DEGRE DE SECURITE V

- 2 serrures blindées de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés



• Atout de sécurité :

- Matériau de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquer
- De manière générale avec 2 systèmes de fermeture
- Blindage devant et derrière le mécanisme de fermeture
- Double blindage spécial dans le corps et la porte
- Double verrouillage à bascule en haut et en bas



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735x 680	745 x 545x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735x 680	1060 x 545x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735x 680	1500 x 545x 400	9x	1650	327
E 558 SS	25470 7	1795 x 1170x 680	1500 x 980x 400	9x	2300	588