



SMKO/3



Serrure à Clé Double Panneton

- Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 à 8 gorges asymétriques avec clé à double panneton.
- Clé prisonnière serrure ouverte.
- Pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- Tablette intérieure amovible (sauf pour mod. SMKO/1 et SMKO/2).
- Trous de fixation au dos et à la base, chevilles fournies.
- Peinture époxy au four.

- Cadre et Porte ép. 8 mm
- Corps ép. 3 mm
- Découpe Laser



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt
SMKO/1	220	280	150	210	270	90	130	180	2	-	10	6
SMKO/2	220	280	200	210	270	140	130	180	2	-	11	9
SMKO/3	220	350	300	210	340	240	130	250	2	-	17	19
SMKO/4	280	400	350	270	390	290	180	300	2	1+1	24,5	31